



pewag Anschlagpunkt PLGW-SN

Der **pewag Anschlagpunkt PLGW-SN** ist eine anschraubbare **Ringmutter** (pewag winner profilift gamma) zum sicheren **Heben** und **Halten** von Lasten mit frei beweglichem Anschlagmittel im Ring. Der Ring ist **360°** um die Schraube drehbar und muss vor der Belastung in die erwartete **Zugrichtung** ausgerichtet werden; ein **Drehen unter Last** ist **verboten**.

- **Ringmutter** als definierter **Anschlagpunkt zum Anschrauben**.
- **360° drehbar** um die Schraube zur Ausrichtung in **Zugrichtung**.
- **Sicherheitsfaktor 4** beim Heben.
- Dauerhaft zulässige **Einsatztemperatur -20 °C bis +200 °C** (außerhalb mit Reduktionsfaktoren).
- **Supreme**-Variante mit **Sperren** zur **werkzeuglosen Montage** (einsatzbereit nur, wenn die Sperren die Mutter **nicht** berühren).
- Gewindebolzen/Durchgangsschraube mindestens **Festigkeitsklasse 10.9 (DIN EN ISO 898-1)**.
- Kann auch als **Zurripunkt** verwendet werden (nach Vorgaben; **Heben** und **Zurren** nicht mischen).

Anschlagpunkt PLGW-SN	max. Belastung	Gewinde	Preis exkl. 19% MwSt.
0,3 t	300 kg	M8 mm	53,40 €
0,5 t	500 kg	M10 mm	62,20 €
0,7 t	700 kg	M12 mm	68,30 €
1,5 t	1500 kg	M16 mm	87,20 €
2,3 t	2300 kg	M20 mm	98,50 €
3,5 t	3500 kg	M24 mm	122,70 €
4,9 t	4900 kg	M30 mm	148,50 €