



pewag Anschlagpunkt PLGWI-PSA

Der **pewag Anschlagpunkt PLGWI-PSA** ist ein **rostbeständiger** Gewinde-**Anschlagpunkt** für die **Personensicherung** (PSA gegen Absturz) zur Bildung einer Anschlageinrichtung **Typ A** gemäß **EN 795:2012**. Der **Ring** ist **360°** drehbar, wird vor Belastung in **Zugrichtung** ausgerichtet und der Anschlagpunkt ist für **-40° C bis +280° C** ausgelegt.

- **Duplex-Stahl** (Ring/Schraube/Hülse) mit hoher Korrosionsbeständigkeit (**PRE(N) 34**)
- **EN 795:2012** – Anschlageinrichtung **Typ A** für PSA-Anwendungen
- **CEN/TS 16415:2013** – Mehrpersonen-Nutzung (für **M16**)
- **360° drehbarer Ring** zur Ausrichtung in **Zugrichtung**
- **Temperaturbereich -40° C bis +280° C**
- **Varianten M12** (1 Person) und **M16** (2 Personen)
- Optional genannt: **inspaniduelle Gewindelänge** und **peTAG**

Anschlagpunkt PLGWI-PSA	max. Personenzahl	Preis exkl. 19% MwSt.
M12	1	-
M16	2	116,80 €