



pewag Anschlagpunkt PLGWI Gamma inox

Der **pewag Anschlagpunkt PLGWI Gamma inox** ist ein korrosionsbeständiger, **einschraubbarer Anschlagpunkt** aus **Duplexstahl** mit **360° drehbarer Öse** zum sicheren **Heben** und **Halten** von Lasten bei Ausrichtung in **Zugrichtung**. Er ist für den Temperaturbereich **-40 °C bis 280 °C** vorgesehen und wird als **Supreme** (mit Klappen, werkzeuglos) sowie **Basic** (ohne Klappen, Inbus; empfohlen für hoch aggressive Umgebungen) angeboten.

- **Duplexstahl** für hohe Korrosionsbeständigkeit (z. B. **PRE(N) 34** für Hauptkomponenten).
- **360° drehbare Öse** zur Ausrichtung in **Zugrichtung** (Drehen unter Last unzulässig).
- Zulässiger Einsatzbereich **-40 °C bis 280 °C**.
- **Supreme: Klappen** für **werkzeuglose** Montage/Demontage.
- **Basic:** ohne Klappen, Montage per **Inbusschlüssel**; empfohlen für **hoch aggressive** Umgebungen.
- Definierte **Tragfähigkeiten** und **Anzugsmomente** je Ausführung.

Anschlagpunkt PLGWI Gamma inox	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
PLGWI 0.5 t	500 kg	M12	18 mm	90,70 €
PLGWI 1 t	1000 kg	M16	24 mm	106,20 €
PLGWI 2 t Supreme	2000 kg	M20	30 mm	163,40 €
PLGWI 2 t	2000 kg	M20	30 mm	auf Anfrage.