



pewag Anschlagpunkt PLOW Omega

Der **pewag Anschlagpunkt PLOW Omega** ist ein anschraubbarer **Anschlagpunkt** zum **Heben** und **Halten** von Lasten, dessen Ring **360° um die Schraube drehbar** ist und vor der Belastung in die zulässige **Zugrichtung** ausgerichtet werden muss.

- **360° drehbarer Ring** zur praxisgerechten Ausrichtung in **Belastungsrichtung**.
- **Sicherheitsfaktor 4**.
- **Varianten** in mehreren Größen mit **Gewinde-** und **WLL**-Abstufungen (gemäß Typ).
- Mindesteinschraublänge **1 × M** (Stahl, $R_m > 360 \text{ N/mm}^2$), **1.25 × M** (Stahlguss), **2 × M** (Aluminium).
- **Stoßbelastung**: leichte Stöße zulässig (**Faktor 1**), mittlere Stöße nur mit **Faktor 0.7**, starke Stöße unzulässig.
- **Konformität** zur **Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**; Bezug u. a. zu **EN 1677-1**.

Anschlagpunkt PLOW Omega	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
PLOW 0,4 t	400 kg	M8	12 mm	93,60 €
PLOW 0,8 t	800 kg	M10	15 mm	93,50 €
PLOW 1,2 t	1200 kg	M12	18 mm	97,40 €
PLOW 2 t	2000 kg	M16	24 mm	154,20 €
PLOW 3,4 t	3400 kg	M20	30 mm	150,80 €
PLOW 4,7 t	4700 kg	M24	36 mm	151,10 €