



pewag Anschlagpunkt PLZW-DW DW15

Der **pewag Anschlagpunkt PLZW-DW DW15** ist ein anschraubbarer **Anschlagpunkt** zur Montage auf einem **Ankerstab mit Rollgewinde (Dywidag)** und dient dem sicheren Lastanschlag an **Beton- und Stahlkonstruktionen**. Der Anschlagpunkt ist **360° drehbar**, der **Lastring** ist **180° klappbar** und muss vor dem Heben in die erwartete **Zugrichtung** ausgerichtet werden.

- **DW15**-Ausführung für **Dywidag**-Ankerstab (Rollgewinde).
- **360° drehbar** um den Ankerstab; **Lastring 180° klappbar** für flexible Ausrichtung.
- **Nenntragfähigkeit 3600 kg** (Grunddaten).
- **Anzugsmoment 150 Nm** (Grunddaten).
- **Sicherheitsfaktor 2.5:1** (Grunddaten).
- Dauerhaft zulässige **Einsatztemperatur -20 °C bis 200 °C** (darüber Reduktionsfaktoren).
- **Reduktionsfaktoren** für erhöhte Temperatur und **Stoßbelastung** gemäß Tabellen.

Anschlagpunkt PLZW-DW DW15	max. Belastung	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
PLZW-DW 3,6T DW15	3600 kg	DW15 mm	50 mm	130,20 €