



pewag Anschlagpunkt Theta PLTW

Der **pewag Anschlagpunkt PLTW Theta** ist ein anschraubbarer **Anschlagpunkt** mit **180° klappbarem Ring** zum sicheren **Heben, Halten** und **Wenden** von Lasten bei korrekter Ausrichtung in **Zugrichtung**. Er bietet definierte Tragfähigkeiten für unterschiedliche Anschlagsituationen und ist gemäß Herstellerangaben auch als **Zurripunkt** nutzbar (Regel: **LC = 2 × WLL**).

- **180° klappbarer Ring** zur Anpassung an die **Zugrichtung**.
- **Anschraubbarer Anschlagpunkt** für definierte **Gewindebohrungen**.
- **Sicherheitsfaktor 4** für robuste Auslegung.
- Geeignet als **Zurripunkt** möglich (Herstellerregel: **LC = 2 × WLL**).
- **Tragfähigkeitsabstufungen** von **3.15 t** bis **16 t** (je nach Ausführung).
- **Anzugsmomente** je Gewindegröße definiert (für reproduzierbare Montage).

Anschlagpunkt Theta PLTW	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
3.15 t	3150 kg	M16	24 mm	75,10 €
4.5 t	4500 kg	M20	30 mm	77,60 €
10 t	10000 kg	M30	45 mm	150,10 €
16 t	16000 kg	M36	54 mm	227,00 €