



pewag Anschlagpunkt Zeta PLZW

Der **pewag Anschlagpunkt PLZW Zeta** ist ein anschraubbarer **Anschlagpunkt** zum **Heben** und **Halten** von Lasten, dessen Ring **360° um die Schraube drehbar** ist und vor dem Anschlagen in die zulässige **Zugrichtung** ausgerichtet werden muss. Die Baureihe ist je nach Ausführung als **zerlegbarer PLZW** oder als **PLZW-FIX** verfügbar.

- **360° drehbarer Ring** für flexible Ausrichtung in **Belastungsrichtung**.
- **Zerlegbarer PLZW** ermöglicht den Einbau **geschlossener Anschlagmittel** (PLZW-FIX ist nicht zerlegbar).
- **Varianten: PLZW, PLZW-FIX, PLZW-FIX U (Zollgewinde)**.
- **Sicherheitsfaktor 5** (Hinweis: bestimmte Tabelleneinträge mit **4:1**).
- Mindesteinschraublänge **1 × M** (Stahl, Rm > **360 N/mm²**), **1.25 × M** (Stahlguss), **2 × M** (Aluminium).
- **Stoßbelastung**: leichte Stöße zulässig (**Faktor 1**), mittlere Stöße nur mit **Faktor 0.7**, starke Stöße unzulässig.

Anschlagpunkt Zeta PLZW	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
max. Belastung bei 90° 400 kg				
FIX-SP 0.4T	400 kg	M8	12 mm	65,20 €
0.4 t	400 kg	M8	12 mm	71,40 €
max. Belastung bei 90° 630 kg				
FIX-SP 0.63T	630 kg	M10	15 mm	66,20 €
0.63 t	630 kg	M10	15 mm	72,70 €
0.63T L=SONDER M10 PC/O	630 kg	M10	15-100 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 950 kg				
FIX-SP 0.95T-L	950 kg	M12	18 mm	67,00 €
0.95 T-L	950 kg	M12	18 mm	79,90 €
0.95T L=SONDER M12 PC/O	950 kg	M12	18-180 mm	135,70 €
max. Belastung bei 90° 1300 kg				
FIX-SP 1.3T M14 PC/O	1300 kg	M14	21 mm	145,60 €
1.3 t	1300 kg	M14	21 mm	auf Anfrage.
1.3T L=SONDER M14 PC/O	1300 kg	M14	21-220 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 1800 kg				
1.8 t Innensechskant=10mm	1800 kg	M16	24 mm	92,30 €
1.8 t Innensechskant=24mm	1800 kg	M16	24 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 2200 kg				
FIX-SP 2.2T M18 PC/O	2200 kg	M18	27 mm	123,80 €
2.2 t	2200 kg	M18	27 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 2500 kg				
FIX-SP 2.5T M20 PC/O	2500 kg	M20	30 mm	98,40 €
2.5 t	2500 kg	M20	30 mm	112,30 €
2.5T L=SONDER M20 PC/O	2500 kg	M20	30-330 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 3700 kg				
FIX-SP 3.7T M22	3700 kg	M22	33 mm	152,40 €

3.7 t	3700 kg	M22	33 mm	auf Anfrage.
3.7T L=SONDER M22 PC/O	3700 kg	M22	33-355 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 4000 kg				
4 t	4000 kg	M24	36 mm	155,20 €
4T L=SONDER M24 PC/O	4000 kg	M24	36-355 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 5400 kg				
FIX-SP 5.4T M27 PC/O	5400 kg	M27	40 mm	278,60 €
FIX 5.4T L=MAX M27 PC/O	5400 kg	M27	355 mm	auf Anfrage.
FIX 5.4T L=SONDER M27 PC/O	5400 kg	M27	40-355 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 6300 kg				
FIX 6.3T	6300 kg	M30	45 mm	175,50 €
max. Belastung bei 90° 8000 kg				
FIX 8t	8000 kg	M33	54 mm	auf Anfrage.
FIX-SP 8T M33 PC/O	8000 kg	M33	54 mm	396,20 €
FIX 8T L=MAX M33 PC/O	8000 kg	M33	328 mm	auf Anfrage.
FIX 8T L=SONDER M33 PC/O	8000 kg	M33	54-328 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 10000 kg				
FIX 10T	10000 kg	M36	59 mm	437,40 €
FIX-SP 10T	10000 kg	M36	59 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 13000 kg				
FIX 13T	13000 kg	M42	69 mm	468,90 €
FIX-SP 13T	13000 kg	M42	69 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 15000 kg				
FIX 15T	15000 kg	M48	74 mm	563,70 €
FIX-SP 15T	15000 kg	M48	74 mm	auf Anfrage.
FIX 15T L=SONDER M48 PC/O	15000 kg	M48	74-328 mm	auf Anfrage.
FIX 15T L=MAX M48 PC/O	15000 kg	M48	328 mm	auf Anfrage.