



pewag Anschlagpunkt rapid PLZW-R

Der **pewag Anschlagpunkt PLZW-R rapid** ist ein anschraubbarer **Anschlagpunkt** zum **Heben** und **Halten** von Lasten mit **360° drehbarem Ring**, der vor der Belastung in die zulässige **Zugrichtung** ausgerichtet werden muss. Die **rapid**-Ausführung ermöglicht eine **werkzeuglose Montage** über **Druckknopf** und verriegelnde **Gewindeplatten** mit **grüner Verriegelungsanzeige**.

- **Werkzeuglose Montage** per **Druckknopf** mit verriegelnden **Gewindeplatten**.
- **Grüne Verriegelungsanzeige** zur schnellen Montagesichtkontrolle.
- **360° drehbarer Ring** für flexible Ausrichtung in **Belastungsrichtung**.
- **Varianten** mit **WLL 0.4 t bis 1.1 t** und **M10 bis M16** (gemäß Typ).
- **Sicherheitsfaktor 5**.
- **Stoßbelastung**: leichte Stöße zulässig (**Faktor 1**), mittlere Stöße nur mit **Faktor 0.7**, starke Stöße unzulässig.
- **Einschraubwerkstoff**: nur **Stahl** und **Stahlguss** (keine Leichtmetalle/Beton/Kunststoffe).

Anschlagpunkt rapid PLZW-R	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
0.4 t	400 kg	M10	20 mm	339,50 €
0.5 t	500 kg	M12	23 mm	362,80 €
1.1 t	1100 kg	M16	24 mm	386,00 €