



pewag Kabeltrommelwinde

Die **Pewag Kabeltrommelwinde** ist eine robuste **Kabeltrommelwinde nach DIN 7355**, die paarweise eingesetzt wird, um Kabeltrommeln sicher anzuheben und kontrolliert abzuwickeln. Modelle von **1.5 t bis 10 t** bieten je nach Größe angeschweißte Klauen oder ein drehbares Horn mit seitlicher Einhängeklaue sowie wahlweise **Sicherheitskurbel (SIKU)** oder **Ratschenkurbel (RAKU)**. Durch das stabile Fahrwerk mit gummierten Rollen und die fein dosierbare Hubbewegung eignet sich die Winde ideal für Energieversorgung, Telekommunikation, Anlagenbau und Baustelleneinsätze.

- **Paarweiser Einsatz** für hohe Standsicherheit und gleichmäßige Lastverteilung
- **1.5–10 t Tragfähigkeit** für kleine bis sehr große Kabeltrommeln
- **Stabile Klauen- oder Hornaufnahme** für sicheren Halt der Trommel
- **SIKU- oder RAKU-Kurbel** für effizientes Anheben und Absenken
- **Fahrwerk mit gummierten Rollen** für leichtes Verfahren der Winde
- **Robuste Stahlkonstruktion** für den Baustellen- und Industrieinsatz

Kabeltrommelwinde	Tragfähigkeit auf Kopf	Bauhöhe	Hubhöhe	Tragfähigkeit auf Klaue	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit auf Kopf 1500 kg					
1.5 SIKU	1500 kg	740 mm	265 mm	1500 kg	537,00 €
1.5t RAKU	1500 kg	740 mm	265 mm	1500 kg	616,80 €
Tragfähigkeit auf Kopf 3000 kg					
3t SIKU	3000 kg	1000 mm	305 mm	3000 kg	790,20 €
3t RAKU	3000 kg	1000 mm	305 mm	3000 kg	848,70 €
Tragfähigkeit auf Kopf 5000 kg					
5t SIKU	5000 kg	1300 mm	330 mm	5000 kg	1.102,20 €
5t RAKU	5000 kg	1300 mm	330 mm	5000 kg	1.175,30 €
Tragfähigkeit auf Kopf 10000 kg					
10t SIKU	10000 kg	1300 mm	310 mm	10000 kg	1.330,40 €
10t RAKU	10000 kg	1300 mm	310 mm	10000 kg	1.408,00 €