



pewag Ringschraube RGS

Die **RGS Ringschraube** ist ein **schraubbarer Anschlagpunkt** für das Heben von Lasten über ein vorhandenes **metrisches Gewinde** im Werkstück. Sie ist für den Einsatz in **geradem Zug** ausgelegt und deckt im TOMANRO-Sortiment Varianten von **M6 bis M64** mit **WLL 200 kg bis 36000 kg** ab.

- **Schraubbarer Anschlagpunkt** für schnelle, direkte Montage im vorhandenen **Gewinde**
- **Hohe Tragfähigkeitsbandbreite: WLL 200–36000 kg** (je Ausführung)
- **Große Variantenauswahl: M6–M64** (je Ausführung)
- **Sicherheitsfaktor: 4:1**
- **Praxisgerecht** für **Maschinenbau, Anlagenbau** und **Instandhaltung**

Ringschraube RGS	WLL im geradem Zug	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
6	200 kg	M6	20 mm	auf Anfrage.
8	400 kg	M8	24 mm	auf Anfrage.
10	700 kg	M10	30 mm	auf Anfrage.
12	1000 kg	M12	36 mm	auf Anfrage.
14	1200 kg	M14	40 mm	auf Anfrage.
16	1500 kg	M16	55 mm	auf Anfrage.
18	2000 kg	M18	54 mm	auf Anfrage.
20	2500 kg	M20	59 mm	auf Anfrage.
22	3000 kg	M22	64 mm	auf Anfrage.
24	4000 kg	M24	84 mm	auf Anfrage.
27	5000 kg	M27	84 mm	auf Anfrage.
30	6000 kg	M30	100 mm	auf Anfrage.
33	7000 kg	M33	100 mm	auf Anfrage.
36	8000 kg	M36	118 mm	auf Anfrage.
39	9000 kg	M39	137 mm	auf Anfrage.
42	10000 kg	M42	135 mm	auf Anfrage.
45	15000 kg	M45	135 mm	auf Anfrage.
48	18000 kg	M48	150 mm	auf Anfrage.
52	20000 kg	M52	150 mm	auf Anfrage.
56	25000 kg	M56	150 mm	auf Anfrage.
60	30000 kg	M60	150 mm	auf Anfrage.
64	36000 kg	M64	150 mm	auf Anfrage.