

# PaxTower 1T

## Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



## Produkteigenschaften

Gerüstbreite: 0.72 m  
 Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)  
 Gerüstlänge: 1.8 m  
 Holmdurchmesser: 45 mm  
 Klauenart: automatisch  
 Plattformbreite: 0.6 m  
 Plattformgröße: 0,6m × 1,8m  
 Plattformlänge: 1.8 m  
 Rollen spindelbar: Nein  
 Rollendurchmesser: 125 mm  
 Sprossendurchmesser: 45 mm  
 Türegängig: Ja



## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
53510	2.55 m	1.65 m	29.1 kg	0.55 m	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
53511	2.55 m	1.65 m	38.3 kg	0.55 m	1.950 mm × 750 mm × 400 mm
53512	3.55 m	2.65 m	68 kg	1.55 m	2.150 mm × 750 mm × 700 mm
53513	4.55 m	3.65 m	78 kg	2.55 m	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
53514	5.55 m	4.65 m	95.3 kg	3.55 m	2.150 mm × 750 mm × 950 mm
53515	6.55 m	5.65 m	111.2 kg	4.55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm
53516	7.55 m	6.65 m	130.4 kg	5.55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm